

# ORDERMADE SYSTEM

**FIT GATE**

フィットゲート  
**FIT GATE**  
DAIRIN

**FIT WALL**

フィットウォール  
**FIT WALL**  
DAIRIN

**FIT FUNCTION**

フィットファンクション  
**FIT FUNCTION**  
DAIRIN

**FIT GUARD**

フィットガード  
**FIT GUARD**  
DAIRIN

**匠の技**

タクミノウザ  
**匠の技**  
DAIRIN

**FIT EXCELLENT**

フィットエクセレント  
**FIT EXCELLENT**  
DAIRIN

**FIT POWER**

フィットパワー  
**FIT POWER**  
DAIRIN

**ORDERMADE SYSTEM**

オーダーメイドシステム  
**ORDERMADE SYSTEM**  
DAIRIN

INDEX

**据付けについて**

据付けについて  
DAIRIN

8 6	全体の流れ
8 7	状況確認
8 8	躯体と壁
8 9	屋根と天井
9 0	扉と備品

DAIRINオーダーメイドシステム 『全体の流れ』

多彩なお客様の要望に応えるDAIRINのオーダーシステム

ステップ1	状況精査 1-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 施主様 住宅会社様 専門店様 流通業者様等の確認</li> <li>● 指定地域（〔例〕防火地域 準防火地域 斜線規制）の確認</li> <li>※製品の床面積又は高さによっては建築確認が必要です</li> </ul>
	現場調査 1-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ガス管 電源管 給排水管等の埋設状況の確認</li> <li>● 住宅デザイン 色調 ご希望デザイン</li> <li>ご希望オーナメント等の指示</li> </ul>
ステップ2	見積依頼 2-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品本体見積り スケッチ見積り CAD見積り サイズ等</li> <li>● 製品本体に付随する見積り 外構全体予算との照合</li> </ul>
	全体予算との照合 2-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 製品に対するご希望予算等のお申し付け</li> </ul>
ステップ3	詳細打合せ 3-1	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 図面上での全体寸法 製品寸法等の確認</li> <li>注）注文製品図及び製作詳細図など必ずご承認捺印の上ご提示ください。</li> <li>● 下地出荷（現場にて仕上げ） 仕上げ出荷 出荷製品の仕上げ方法を確認</li> </ul>
	ご注文 3-2	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 納期の打合せ</li> <li>● 製品名 価格（見積り書参照） 単位 納品場所等明記の上 弊社宛てFAX</li> </ul>
ステップ4	納品	<p>規格品以外は現場直送が基本です。 荷受け業者様、立ち会者様、ご希望時間等お知らせください。</p>

注）施主様の希望に対応するため、現場毎に製品の形状が異なります。サイズも小型から大型まで幅広く対応しています。

製品によっては配送、据付時に危険なサイズも有り、出来るだけ当事者様との打合せが可能になるようご配慮してください。

注）基礎との取り合い等、情報を的確にお知らせください。

FIT GATE、FIT WALL、製品は全てオーダー品となります。工場内製作工程は機械化プラス手作業（職人技術）から成り立っております。従って、貴社より弊社へ発注される場合、下記打合せが必要になります。

### 事前打合せ 発注者 受注者 現地調査報告 写真等

- 納入指定場所トラック4tユニック車進入の可・不可を確認  
注）大型製品によっては10tユニック車対応の場合もあります。クレーン専用車の手配をお願いする場合があります。（別途打合せ）
- 躯体（製品）の大きさ、W（間口）×H（高さ）×D（横幅）×厚み等  
※躯体内の埋設物、オーナメント、電源、給水、配管等の有り・無しを確認してください。  
※躯体重量、又、防火地域、準防火地域での設置は事前に可・不可の確認をしてください。  
（躯体表面にタイル・石材なども下地として製作上可能ですが、資材の厚みのあるものには限度があります。）
- 壁仕上げの場合：テクスチャー 色調 工法等
- 希望納期：①余裕（有り・無し） ②厳守
- 納入地域：住所 場所（近況の見取り図） 道路幅 狭小地等  
※TEL、FAX、メール等で打合せます。

### ご注文

- ご注文段階となりましたら、製品図、基礎図（弊社作成図）をご確認頂き、図面上にあるご承認欄に必ずご捺印願います。
- ご注文の際は郵送又はFAX、メールでご連絡ください。電話など口頭によるご指示はご遠慮ください。
- ご承認図とご注文書を確認後、製造に入ります。
- ※口頭でのご指示は後々のトラブルの原因となりかねません。書面によるご指示をお願いします。

### ご注意

- ※お客様からご支給頂く製品が弊社に納入されるのが遅くなりますと、納期が間に合わない恐れがあります。
- ※電気錠や特殊な備品などの特注品は納品までに大変時間がかかります。予めご了承ください。
- ※鋼板や壁塗りの色などは実際の物とカタログ掲載の色、雰囲気異なる場合があります、実物をご確認頂くことをお奨めしています。
- ※ご希望をお聞きして作図となるため、少々お時間を頂きます。予めご了承ください。
- ※大型製品を納入させて頂くため、大変危険が伴います。現場状況で判断に迷う場合は、より安全を重視したご判断をお願いします。
- ※納品の際は、必ず現場責任者様の立ち会いをお願いします。

現場状況  
確認

お届けしたいのは安心と信頼  
そして独創性のお手伝いです

DAIRINで対応

※分割納入し現場にて合体させる方法があります。  
※納品不可能な場合があります、事前に必ず確認をお願いします。

※設計段階から配慮が可能な場合があります。  
※納品不可能な場合があります、事前に必ず確認をお願いします。

お客様で対応して頂くこと

●交通量と交通規制

使用許可 ガードマンの必要性



※必要な場合はご準備願います。

狭小路・渋滞路・一方通行・  
時間帯進入禁止・通学路



●作業可能距離

トラックと荷下ろしまでの距離  
※重量にもよりますが、3m以内とします。

●作業時の天上障害物

ユニック作業の頭上障害物  
高架橋・電線・看板・樹木・その他



●道路幅と高さ

道幅・クランク等による通行可能なトラックサイズ確認  
高架橋・電線・看板・樹木・その他



- 荷台サイズ 幅×長さー2トン車1800mm×3600mm
- 荷台サイズ 幅×長さー4トン車2400mm×5400mm  
(補助板使用6400mm)
- 荷台サイズ 幅×長さー7トン車2500mm×6800mm
- 荷台サイズ 幅×長さー2トン車2400mm×8700mm  
(補助板使用9700mm)



製品を乗せた高さ 4000mm  
(製品高さ3000mm+荷台高さ1000mm)

●作業時の基礎障害物

GATE据付の邪魔になる障害物はないか？  
水道メーター・汚水雨水配管・マス等が基礎打設の邪魔にならないか？



※移設をお願いする場合があります。



両サイドに塀などの  
障害物はないか？  
※撤去をお願いする場合があります。

DAIRINオーダーメイドシステム

### 躯体

DAIRINの躯体は  
木造と鉄骨のハイブリット工法です

DAIRINで対応 施主様より躯体を指定されることはご遠慮ください

※鉄骨構造の強さと、ツーバイ工法の強さを合わせ持ちます。  
デザインに合わせ、弊社が構造計算に基づいて設計します。



1. 構造計算に基づいた頑強な下地
2. 材質強度試験の実施
3. 耐風圧強度試験の実施

※壁仕上げ方法をご指示ください。  
細部の納まりを調整します。



### 壁

お客様のお力になりたい 多彩なご要望にお応えします

DAIRINで対応

※壁部分に施してある  
表面素材は防水層です。



事前仕上げ



※防水層に穴を開けるような施工による壁の仕上げはご遠慮ください。  
※現場状況により現地仕上げが困難な部分に関しては事前にご相談ください。工場にて対応させて頂く場合があります。

お客様で対応して頂くこと

※防水下地で出荷されます。  
下記の仕上げを施してください。



■壁塗り仕上げ

■タイル貼り仕上げ

コテ仕上げ

石タイル貼り

吹き付け仕上げ

レンガ調タイル貼り

ローラー仕上げ

タイル貼り

※石材を貼られる場合50kg/㎡までの貼り材に対応します。  
※一般的な壁仕上げ材と相性が良い下地です。  
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

# 屋根 & 笠木

素材により異なる屋根や住宅の雰囲気  
住宅の壁・建具とのバランスを考えてお選びください

DAIRINで対応

瓦葺き仕上げを考えた下地(防水紙貼り下地まで)  
防水紙貼り下地まで

GL鋼板(ガルバリウム鋼板)  
色指定が可能です。(基本カラー3色)



純銅板  
金色から緑青色に変化、風情があります。

ステンレス鋼板  
色指定が可能です。  
※特別な場合を除き、瓦以外の屋根の仕上げは工場が可能です。

お客様で対応して頂くこと

※瓦工事は地元の専門業者様にご依頼ください。



# 天井

天井をどのように仕上げるのか?  
天井の化粧でワンランク上のGATEとなります

DAIRINで対応

※ダウンライトやLEDを組み込むことも可能です。  
照明器具はご支給願います。

木板張り仕上げ



アルミ天井材仕上げ

等対応可能

お客様で対応して頂くこと

※特別ご指示が無い場合は、防水下地状態での納品となります。壁と同様に仕上げをご検討ください。  
※ご要望に応じた天井仕上げは可能です。事前にご指示ください。



指定防火地域等の配慮を含めてご検討ください。

※ 壁塗り、タイル貼り、石材貼り等を施す場合、アクリル系弾性接着剤をお奨めします。  
注) モルタルによる圧着はしないでください。

※ご支給頂く製品の後付けは非常に困難です。  
必ず製造前にご支給頂きますようお願いいたします。

DAIRINオーダーメイドシステム

### 扉

### 木製の色々なデザインの扉を製作出来ます

DAIRINで対応

**扉** ※木製扉は多彩なデザイン・寸法にて制作できます。  
特注アルミ・スチール等もお気軽にご相談ください。



**鍵** ※通常は弊社指定のシリンダー錠を取付けます。  
その他希望のある場合はご支給ください。(電気錠など)  
※電気錠の大きさにより組込みが不可能な場合がございます。事前にご相談ください。



お客様で対応して頂くこと

- ※電気錠の場合は、配線計画図（システム構成図）が必要です。  
（テンキースイッチ・裏施錠解除スイッチの位置など）
- ※鍵の高さと防犯性能（格子戸の場合、隙間から手が届かないようなデザイン）
- ※鍵同様に取手部品も、ご支給頂くことが可能です。

### 扉・建具 駆動方法

DAIRINで対応

- 自動ドアエンジン  
(シングルスライド・ダブルスライド・トリプルスライド)



- 半自動ドア（開き手動、閉まり自動）
- 軽量シャッター（露出タイプ ビルトインタイプ）



ビルトイン

ビルトインタイプ=表裏化粧仕上げ



露出

露出タイプ=表化粧・裏側アルミケースむき出し

- 手動

お客様で対応して頂くこと

※重量シャッターは躯体から異なります。現地取り付けとなりますのでお客様でご手配願います。  
※開口が6000mmを超えると重量シャッターとなる可能性があります。必ず事前にご連絡ください。

### 備品

DAIRINで対応

- 埋め込みポスト・表札
- インターホン配線用配管
- 照明配線用配管・電気錠・コンセント
- 雨水樋内部配管・水栓用配水管
- その他配電盤・制御盤等の埋め込みと配線用配管



お客様で対応して頂くこと

※躯体内部に埋め込む備品はご支給願います。  
(表札、インターホンなど、後取り付けする場合も、下地等異なりますので事前にお知らせください。)

※備品の種類又は躯体の設計強度上の理由により、後付けが不可能又は、難しい場合があります。

### 打合せ

作図(製品図、基礎図等)・お見積りなどご提案させて頂き打合せします